

## Lamelirana greda smreka industrijska klasa GL 24h EN 14080

|                 |        |          |           |
|-----------------|--------|----------|-----------|
| Šifra proizvoda | Širina | Debljina | Dužina    |
| 56998/2162      | 120 mm | 160 mm   | 12 000 mm |

Lamelirano drvo sastoji se od suhih i međusobno lijepljenih lamela. Prije samog lijepljenja strojno se obrađuju lamele, razvrstavaju se i blanaju. Ljepilo podliježe i ispunjava određene zahtjeve ovisno o vrsti drva. Uslojeno cijelovito drvo se proizvodi zaobljeno ili ravno, male je težine, primjenjuje se kao nosivo drvo s velikim rasponom, ujedno zadovoljava sve optičke zahtjeve.



### KARAKTERISTIKE



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080



Razred primjene 2

GL 24



### SPECIFIKACIJA

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Debljina   | 160 mm          |
| Širina     | 120 mm          |
| Dužina     | 12.000 mm       |
| Težina     | 103,68 kg       |
|            |                 |
| Vrsta drva | Smreka          |
| Kvaliteta  | Vidna kvaliteta |

više informacija <https://www.frischeis.hr/shop/drvo-za-gradenje/lamelirana-greda-smreka-bsh/lamelirana-greda-smreka-industrijska-klasa-gl-24h-en-14080~p1292914>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice  
proizvoda u našoj online trgovini.

