

## Lamelirana greda smreka industrijska klasa GL 24h EN 14080

|                 |        |          |           |
|-----------------|--------|----------|-----------|
| Šifra proizvoda | Širina | Debljina | Dužina    |
| 56999/8162      | 80 mm  | 160 mm   | 12 000 mm |

Lamelirano drvo sastoji se od suhih i međusobno lijepljenih lamela. Prije samog lijepljenja strojno se obrađuju lamele, razvrstavaju se i blanaju. Ljepilo podliježe i ispunjava određene zahtjeve ovisno o vrsti drva. Uslojeno cijelovito drvo se proizvodi zaobljeno ili ravno, male je težine, primjenjuje se kao nosivo drvo s velikim rasponom, ujedno zadovoljava sve optičke zahtjeve.



### KARAKTERISTIKE



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080

GL 24



Razred primjene 2



CE

### SPECIFIKACIJA

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Debljina   | 160 mm                   |
| Širina     | 80 mm                    |
| Dužina     | 12.000 mm                |
| Težina     | 69,12 kg                 |
|            |                          |
| Vrsta drva | Smreka                   |
| Kvaliteta  | Konstrukcijske kvalitete |

više informacija <https://www.frischeis.hr/shop/drvo-za-gradenje/lamelirana-greda-smreka-bsh/lamelirana-greda-smreka-industrijska-klasa-gl-24h-en-14080~p1292986>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice  
proizvoda u našoj online trgovini.

