

Steico Special Dry u+p

Šifra proizvoda	Širina	Dužina	Debljina
21675/1060	600 mm	1.880 mm	60 mm

Toplinski izolacijska podloga i gipsana temeljna ploča

Vrlo ekonomično: samo jedna vrsta ploča za krovne i zidne potporne ploče iz suhog postupka

Posebno niska toplinska vodljivost, izvrsna zaštita od hladnoće zimi

Smanjuje konstruktivne toplinske mostove

Posebno otvoren za difuziju za povećanu sigurnost gradnje u područjima renoviranja

Veće debljine ploča posebno za obnovu

Može se koristiti u kombinaciji sa STEICO upuhanom izolacijom

Vrsta pokrovne ploče: UDP-A, pogodna kao privremeni pokrov



KARAKTERISTIKE



SPECIFIKACIJA

Debljina	60 mm
Širina	600 mm
Dužina	1.880 mm
Težina	67,68 kg
Materijali	
Materijal	Drveno vlakno
Primjena	Krov, Zid
Toplinska vodljivost [W/(m*K)]	0,04
Gustoća [kg/m³]	140
attr.Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	3

više informacija <http://www.frischeis.hr/shop/drvo-za-gradenje/izolacijski-materijal/drvene-vlaknatice/steico-special-dry-up--p16474287>

Skeniranjem QR koda izravno dolazite do stranice
proizvoda u našoj online trgovini.

